



DAE

3

540
(rpm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
HARDOX® IN MY BODY

Especial para trabajos en hierba y espacios verdes.

Especial para trabalhos em erva, matos e espaços verdes.

Desbrozadora diseñada para tractores de media potencia.

- Bastidor construido en acero de alto límite elástico.
- Rotor con cadenas Diam. 16 Grado 80.
- Cuchillas Hardox (opcional).
- Enganche Cat II.
- Protección delantera y trasera por cadenas.
- Patines regulables en altura.
- Rueda trasera (opcional).
- Grupo con rueda libre 1"3/8 a 540 rpm.
- Transmisión cardan reforzado.
- Protecciones según normativa.
- Certificación CE.

Capinadeira projetada para tratores de media potência.

- Máquina construída em aço Strenx/Hardox.
- Rotor de correntes de Diam. 16 Grado 80.
- Facas em Hardox (opcional).
- Engate Cat II.
- Proteção frontal e traseira de correntes.
- Patins de altura ajustáveis.
- Roda traseira (opcional).
- Caixa com roda livre 1"3/8 a 540 rpm.
- Transmissão de cardan reforçada.
- Proteções de acordo com a CE.
- Certificado CE.

Características técnicas / Tabela técnica

CÓDIGO	ANCHO DE TRABAJO - LARGURA TRABALHO (mm)	ANCHO - LARGURA (mm)	ALTO - ALTO (mm)	LARGO - LONGO (mm)	CADENAS - CORRENTES	POTENCIA - POTÊNCIA MIN-MAX (CV)	PESO (kg)	R.P.M.
091468251	1.500	1.600	950	1.750	3	50 - 100	375	460
091468252	1.800	1.900	950	2.050	3	60 - 100	450	550
091468253	2.000	2.100	950	2.250	3	80 - 100	500	620
091468254	2.200	2.300	950	2.450	3	90 - 100	550	690

Opcional / Extra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / DESCRICÃO
091018066	Rueda de apoyo trasera / Roda de apoio traseira **DAE**

MEDIA WEB