



ODE

3

540
(rpm)

STRENX PERFORMANCE STEEL
HARDOX IN MY BODY

Speziell entwickelt für die Reinigung und Pflege von Feldern und Plantagen.

Falciatrice sviluppata per trattori di media potenza.

Mäher entwickelt für Traktoren mit mittlerer Leistung.

- Chassis aus hochfestem Stahl.
- Rotor mit 16 mm Kette, Güte 80.
- Hardox-Messer (optional).
- Kategorie II Dreipunktaufhängung.
- Hydraulische Verschiebung 500 mm.
- Schutzketten vorne und hinten.
- Höhenverstellbare Kufen.
- Hinterrad (optional).
- Getriebe 1“3/8 bei 540 U/min.
- Verstärkte Zapfwellenübertragung.
- Entspricht den geltenden Sicherheitsstandards.
- CE-Zertifizierung.

Falciatrice sviluppata per trattori di media potenza.

- Telaio in acciaio ad alta resistenza.
- Rotore con catene da 16 mm grado 80.
- Lame Hardox (opzionali).
- Attacco a 3 punti categoria II.
- Spostamento idraulico 500 mm.
- Catene di protezione anteriori e posteriori.
- Slitte regolabili in altezza.
- Ruota posteriore (opzionale).
- Riduttore 1“3/8 a 540 giri/min.
- Trasmissione cardanica rinforzata.
- Conforme agli standard di sicurezza vigenti.
- Certificazione CE.

Technische Spezifikationen/ Caratteristiche tecniche

CODE	ARBEITS BREITE - LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	BREITE - LARGHEZZA (mm)	HÖHE - ALTEZZA (mm)	LÄNGE - LUNGHEZZA (mm)	KETTEN - CATENE	LEISTUNG - POTENZA MIN-MAX (CV)	GEWICHT - PESO (kg)	U/min - GIRI/min
2308060001	1.500	1.600	950	1.750	3	50 - 100	615	540
2308060002	1.800	1.900	950	2.050	3	60 - 100	665	540
2308060003	2.000	2.100	950	2.250	3	80 - 100	765	540
2308060004	2.200	2.300	950	2.450	3	90 - 100	815	540

Zusatzausrüstung / Accessori

CODE	BESCHREIBUNG / DESCRIZIONE
091018066	Hinteres Stützrad / Ruota di supporto posteriore

MEDIA

WEB