



DDP

4

540
(rpm)

Speziell entwickelt für die Reinigung und Pflege von Feldern und Plantagen.

Specificamente progettato per la pulizia e la manutenzione dei campi e delle piantagioni.

Mäher entwickelt für Traktoren mit mittlerer Leistung.

- Chassis aus hochfestem Stahl.
- Rotor mit 16 mm Kette, Güte 80.
- Hardox-Messer (optional).
- Kategorie II Dreipunktaufhängung.
- Hydraulische Verschiebung 500 mm.
- Schutzketten vorne und hinten.
- Höhenverstellbare Kufen.
- Hinterrad (optional).
- Getriebe 1“3/8 bei 540 U/min.
- Verstärkte Zapfwellenübertragung.
- Entspricht den geltenden Sicherheitsstandards.
- CE-Zertifizierung.

Falciatrice sviluppata per trattori di media potenza.

- Telaio in acciaio ad alta resistenza.
- Rotore con catene da 16 mm grado 80.
- Lame Hardox (opzionali).
- Attacco a 3 punti categoria II.
- Spostamento idraulico 500 mm.
- Catene di protezione anteriori e posteriori.
- Slitte regolabili in altezza.
- Ruota posteriore (opzionale).
- Riduttore 1“3/8 a 540 giri/min.
- Trasmissione cardanica rinforzata.
- Conforme agli standard di sicurezza vigenti.
- Certificazione CE.

Technische Spezifikationen/ Caratteristiche tecniche

CODE	ARBEITS BREITE - LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	BREITE - LARGHEZZA (mm)	HÖHE - ALTEZZA (mm)	LÄNGE - LUNGHEZZA (mm)	KETTEN - CATENE	LEISTUNG - POTENZA MIN-MAX (CV)	GEWICHT - PESO (kg)	U/min - GIRI/min
2308070001	1.500	1.600	950	1.750	4	50 - 120	620	540
2308070002	1.800	1.900	950	2.050	4	60 - 120	670	540
2308070003	2.000	2.100	950	2.250	4	80 - 120	770	540
2308070004	2.200	2.300	950	2.450	4	90 - 120	820	540

Zusatzausrüstung / Accessori

CODE	BESCHREIBUNG / DESCRIZIONE
091018066	Hinteres Stützrad / Ruota di supporto posteriore

MEDIA

WEB