



DFO

4

540
(rpm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
HARDOX® IN MY BODY

Speziell entwickelt für Forstarbeiten.

Specificamente progettato per lavori forestali.

Mäher entwickelt für Traktoren mit mittlerer und hoher Leistung.

- Rahmen aus hochfestem Stahl.
- Rotoren mit 20 mm Ketten, Güteklasse 80.
- Rotor mit 2 Ebenen.
- Kategorie II Dreipunktanbau.
- Chassis in zwei Ebenen gebaut.
- Optional: Heckschubrahmen.
- Optional: Hydraulische Heckklappe.
- Werkzeugkasten.
- Front- und Heckschutzketten.
- Höhenverstellbare Kufen.
- Getriebe 1“3/4 bei 540 U/min.
- Verstärkte Zapfwelle.
- Entspricht geltenden Sicherheitsstandards.
- CE-Zertifizierung.

Falciatrice progettata per trattori di media e alta potenza.

- Telaio in acciaio ad alta resistenza.
- Rotori con catene da 20 mm grado 80.
- Rotore a 2 livelli di taglio.
- Attacco a 3 punti CAT II.
- Telaio costruito a doppio livello.
- Opzione: telaio di spinta posteriore.
- Opzione: sportello posteriore idraulico.
- Cassetta degli attrezzi.
- Catene di protezione anteriori e posteriori.
- Slitte regolabili in altezza.
- Cambio 1“3/4 a 540 giri/min.
- Trasmissione cardanica rinforzata.
- Conforme agli standard di sicurezza vigenti.
- Certificazione CE.

Technische Spezifikationen/ Caratteristiche tecniche

CODE	ARBEITS BREITE - LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	BREITE - LARGHEZZA (mm)	HÖHE - ALTEZZA (mm)	LÄNGE - LUNGHEZZA (mm)	KETTEN - CATENE	LEISTUNG - POTENZA MIN-MAX (CV)	GEWICHT - PESO (kg)	U/min - GIRI/min
091463189	1.500	1.725	1.400	2.300	4	90 - 250	1.100	540
091463190	1.800	2.025	1.400	2.300	4	120 - 250	1.305	540
2308040001	2.000	2.225	1.400	2.300	4	140 - 250	1.410	540

Das Gewicht bezieht sich auf die Standardmaschine (ohne Zubehör) / Il peso si riferisce alla macchina standard (senza accessori)

Zusatzausrüstung / Accessori

CODE	BESCHREIBUNG / DESCRIZIONE
090477911	Niedriger mechanischer Schiebebügel / Spintore meccanico basso DFO
3030070001	Hydraulische Heckklappe DFO / Cofano posteriore idraulico DFO

MEDIA WEB