



DVA

12

540
(rpm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
HARDOX® IN MY BODY

Ideal für Arbeiten im Gewächshaus; Zerkleinern, Trennung und Extraktion von Bindfäden und Bast.

Ideale per lavori in serra; triturazione, separazione ed estrazione di spago e rafia.

Mulcher für Traktoren mit mittlerer Leistung.

- Chassis aus hochfestem Stahl.
- Rotor Hardox-Messer 500.
- Kategorie I und II Dreipunktaufhängung.
- Schutzketten vorne und hinten.
- Höhenverstellbare Kufen.
- Deckel zum Wechseln der Klingen.
- Getriebe 1“3/8 bei 540 U/min.
- Verstärkte Zapfwellenübertragung.
- Entspricht den geltenden Sicherheitsstandards.
- CE-Zertifizierung.

Trincia per trattori di media potenza.

- Telaio in acciaio ad alta resistenza.
- Rotore con Lame Hardox 500
- Attacco a 3 punti categoria I e II.
- Catene di protezione anteriori e posteriori.
- Slitte regolabili in altezza.
- Coperchio superiore per la sostituzione delle lame.
- Riduttore 1“3/8 a 540 giri/min.
- Trasmissione cardanica rinforzata.
- Conforme agli standard di sicurezza vigenti.
- Certificazione CE.

Technische Spezifikationen/ Caratteristiche tecniche

CODE	ARBEITS BREITE - LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	BREITE - LARGHEZZA (mm)	HÖHE - ALTEZZA (mm)	LÄNGE - LUNGHEZZA (mm)	KLINGEN - LAME	LEISTUNG - POTENZA MIN-MAX (CV)	GEWICHT - PESO (kg)	U/min - GIRI/min
2308030008	1150	1250	950	1350	12	35 - 100	480	540

MEDIA