



SUB

Máquina diseñada para remover la capa dura del suelo y subsuelo, con la finalidad de que la humedad permanezca el máximo tiempo posible en nuestro terreno, facilitando el enraizamiento obteniendo cosechas más fructíferas.

- Chasis en Strenx/Hardox
- Bulones encastrados antigiro.
- Mozos de apoyo integrados.
- Hasta 700 mm de profundidad.
- Puntas intercambiables atornilladas.
- Profundidad de trabajo ajustable.
- Enganche a los 3 puntos del tractor.
- Protecciones según normativa.
- Certificación CE.

Máquina projetada para remover a camada dura do solo e subsolo, com a finalidade de que a umidade permaneça máximo tempo possível na terra, facilitando o enraizamento e obtenção de colheitas mais frutíferas

- Chasis em Strenx/Hardox.
- Casquilhos lubrificados.
- Apoios integrados no chasis.
- Ate 700 mm de profundidade.
- Pontas intercambiables aparafusadas.
- Profundidade de trabalho ajustável.
- Engate a os tres pontos do trator.
- Proteções de acordo com a CE.
- Certificado CE.

Características técnicas / Tabela técnica

CÓDIGO	ANCHO DE TRABAJO - LARGURA TRABALHO (mm)	ANCHO - LARGURA (mm)	ALTO - ALTO (mm)	LARGO - LONGO (mm)	Nº BRAZOS - Nº BRAÇOS	POTENCIA - POTÊNCIA MIN-MAX (CV)	PESO (kg)	PROFUNDIDAD DE TRABAJO - PROFUNDIDADE DE TRABALHO
091600338	-	980	1.300	1.200	1	70 - 100	210	700
091602537	1.300	1.400	1.300	1.200	3	70 - 120	400	700
091602539	2.000	2.150	1.300	1.200	5	90 - 130	560	700
091602540	2.740	2.900	1.300	1.200	7	120 - 140	750	700

Opcional / Extra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / DESCRICÃO
3620000001	Rodillo trasero Ø 520mm / Rodillo traseiro Ø 520mm

MEDIA

WEB

Carretera de Córdoba Km 114
130 Guadalcázar
Córdoba **ESPAÑA**

www.lopezgarrido.com