



TGG

4

540
(rpm)

70
(Ø mm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
HARDOX® IN MY BODY

Speziell entwickelt für den Einsatz auf Gras, in Weinbergen, Grünflächen und für Schnittabfälle, mit einem maximalen Durchmesser von 7 cm.

Progettato appositamente per lavorare su erba, vigneti, spazi verdi e residui di potatura, con un diametro massimo di 7 cm.

Mulcher für Traktoren mit mittlerer Leistung.

- Chassis aus hochfestem Stahl
- Rotordurchmesser: 430 mm
- 450 mm hydraulischer Seitenverschub
- Hintere Nivellierwalze
- Dreipunktanbau Kategorie II
- Geschmiedete und gehärtete Schlegel mit 18 mm Schraube
- 2 Reihen verschraubte Gegenschneiden aus Hardox
- Seitlicher Antrieb mit 4 XPB-Riemen
- Frontschutz
- Höhenverstellbare Kufen
- Getriebe mit Freilauf 1"3/8 bei 540 U/min
- Verstärkter Wellenantrieb
- Entspricht den geltenden Sicherheitsstandards
- CE-Zertifizierung

Trincia per trattori di media potenza.

- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Diametro del rotore: 430 mm
- Spostamento laterale idraulico di 450 mm
- Rullo livellatore posteriore
- Attacco a tre punti categoria II
- Mazze forgiate e temprate con vite da 18 mm
- 2 file di controlame imbullonate in Hardox
- Trasmissione laterale con 4 cinghie XPB
- Protezione frontale
- Slitte regolabili in altezza
- Cambio con ruota libera 1"3/8 a 540 giri/min
- Trasmissione ad albero rinforzata
- Conforme alle normative di sicurezza vigenti
- Certificazione CE

Technische Spezifikationen/ Caratteristiche tecniche

CODE	ARBEITS BREITE - LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	BREITE - LARGHEZZA (mm)	HÖHE - ALTEZZA (mm)	LÄNGE - LUNGHEZZA (mm)	SCHLEGEL - MARTELLI	LEISTUNG - POTENZA MIN-MAX (CV)	GEWICHT - PESO (kg)	U/min - GIRI/min
3822060019	1.800	2.000	995	1.370	16	60 - 120	867	540
3822060020	2.200	2.400	995	1.370	22	80 - 120	980	540



SCHLEGEL MARTELLI **TG**

MEDIA

WEB