



TGG

4

540
(rpm)

70
(Ø mm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
HARDOX® IN MY BODY

Specially designed for working on grass, vineyards, green spaces and pruning waste, with a maximum diameter of 7 cm.

Idéal pour le broyage de l'herbe, des sarments de vigne et restes de taille jusqu'à 7 cm de diamètre.

Mulcher designed for medium power tractors.

- Chassis made with high - strength steel.
- Rotor diameter: 430mm.
- 450mm hydraulic shifting.
- Rear levelling roller.
- Category II hitch.
- Forged and hardened hammers with 18mm screw.
- 2 rows of bolt-on Hardox counter-blades.
- Side transmission by 4 XPB belts.
- Front protection.
- Height-adjustable skids.
- Gearbox with free-wheel 1"3/8 at 540rpm.
- Reinforced shaft transmission.
- Meets relevant safety standards.
- CE certification.

Broyeur pour tracteur de moyenne puissance.

- Châssis construit en acier à haute limite d'élasticité.
- Rotor de 430 mm de diamètre.
- Déplacement hydraulique 450 mm
- Rouleau arrière
- Attelage Cat II.
- Marteaux forgés et endurcies avec boulon de 18 mm.
- 2 lignes de contre couteaux en Hardox
- Transmission latéral par 4 courroies XPB.
- Protection frontale
- Patins réglables en hauteur
- Groupe avec roue libre 1" 3/8 et régime 540 rpm
- Transmission par cardan renforcé
- Protections suivant la législation
- Certification CE.

Technical specifications / Caractéristiques techniques

CODE	WORKING WIDTH - LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	WIDTH - LARGEUR (mm)	HEIGHT - HAUTEUR (mm)	LENGTH - LONGUEUR (mm)	HAMMERS - MARTEAUX	POWER - PUISSANCE MIN-MAX (HP-CH)	WEIGHT - POIDS (kg)	RPM - TPM
3822060019	1.800	2.000	995	1.370	16	60 - 120	867	540
3822060020	2.200	2.400	995	1.370	22	80 - 120	980	540



HAMMERS
MARTEAUX **TG**

MEDIA

WEB

Carretera de Córdoba Km 114
130 Guadalcázar
Córdoba **ESPAÑA**

www.lopezgarrido.com