



TGM

4

540
(rpm)

70
(Ø mm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
HARDOX® IN MY BODY

Speziell entwickelt für den Einsatz auf Gras, in Weinbergen, Grünflächen und für Schnittabfälle, mit einem maximalen Durchmesser von 7 cm.

Progettato appositamente per lavorare su erba, vigneti, spazi verdi e residui di potatura, con un diametro massimo di 7 cm

Mulcher für Traktoren mit mittlerer Leistung

- Chassis aus hochfestem Stahl
- Rotordurchmesser: 430 mm
- 450 mm hydraulischer Seitenverschub
- Hintere Nivellierwalze
- Dreipunktanbau Kategorie II
- Hydraulische Heckhaube
- Geschmiedete und gehärtete Schlegel mit 18 mm Schraube
- 2 Reihen verschraubte Gegenschneiden aus Hardox
- Seitlicher Antrieb mit 4 XPB-Riemen
- Frontschutzketten
- Höhenverstellbare Kufen
- Getriebe mit Freilauf 1"3/8 Z6 bei 540 U/min
- Verstärkter Wellenantrieb
- Entspricht den geltenden Sicherheitsstandards
- CE-Zertifizierung

Trincia per trattori di media potenza

- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Diametro del rotore: 430 mm
- Spostamento laterale idraulico di 450 mm
- Rullo livellatore posteriore
- Attacco a tre punti categoria II
- Cofano posteriore idraulico
- Mazze forgiate e temprate con vite da 18 mm
- 2 file di controlame imbullonate in Hardox
- Trasmissione laterale con 4 cinghie XPB
- Catene di protezione frontale
- Slitte regolabili in altezza
- Cambio con ruota libera 1"3/8 Z6 a 540 giri/min
- Trasmissione ad albero rinforzata
- Conforme alle normative di sicurezza vigenti
- Certificazione CE

Technische Spezifikationen/ Caratteristiche tecniche

CODE	ARBEITS BREITE - LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	BREITE - LARGHEZZA (mm)	HÖHE - ALTEZZA (mm)	LÄNGE - LUNGHEZZA (mm)	SCHLEGEL - MARTELLI	LEISTUNG - POTENZA MIN-MAX (CV)	GEWICHT - PESO (kg)	U/min - GIRI/min
38224360001	1600	1850	1050	1120	12	60- 120	670	540
38224360002	1800	2050	1050	1120	16	70- 120	720	540
38224360003	2000	2250	1050	1120	18	80- 120	780	540



SCHLEGEL MARTELLI **TG**

MEDIA