



TGM

4

540
(rpm)

70
(Ø mm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
HARDOX® IN MY BODY

Especial para trabajos en hierba, viña, espacios verdes y restos de poda, hasta un diámetro de 7 cm.

Ideal para erva, manuntenção de terrenos, vinha, espaços verdes e restos de poda ate un diâmetro de 7 cm.

Trituradora diseñada para tractores de media potencia.

- Bastidor construido en acero de alto limite elástico.
- Rotor de 430 mm de diámetro.
- Desplazamiento hidráulico 450 mm.
- Rulo trasero de nivelación.
- Enganche Cat II.
- Portón trasero hidraulico.
- Martillos forjados y endurecidos con tornillo de 18 mm.
- 2 líneas de contra cuchillas.
- Transmisión lateral por 4 correas XPB.
- Protección delantera.
- Patines regulables en altura.
- Grupo con rueda libre 1"3/8 a 540 rpm.
- Transmisión cardan reforzado.
- Protecciones según normativa.
- Certificación CE.

Destroçador projetado para tratores de meia potência.

- Máquina construída em aço Strenx/ Hardox.
- Rotor de 430 mm de diâmetro.
- Descentramento hidráulico 450 mm.
- Rolo nivelador traseiro regulavel.
- Engate Cat II.
- Porta traseira hidraulica.
- Martelos em aço forjados e temperado com parafuso de 18 mm.
- Dupla linha de contra martelos.
- Transmissão lateral por 4 correias XPB.
- Protecção dianteira.
- Patins laterais regulaveis.
- Multiplicador com roda libre 1"3/8 a 540 rpm.
- Transmissão de cardan reforçada.
- Proteções de acordo com a CE.
- Certificado CE.

Características técnicas / Tabela técnica

CÓDIGO	ANCHO DE TRABAJO - LARGURA TRABALHO (mm)	ANCHO - LARGURA (mm)	ALTO - ALTO (mm)	LARGO - LONGO (mm)	MARTILLOS - CORRENTES	POTENCIA - POTÊNCIA MIN-MAX (CV)	PESO (kg)	R.P.M.
38224360001	1600	1850	1050	1120	12	60- 120	670	540
38224360002	1800	2050	1050	1120	16	70- 120	720	540
38224360003	2000	2250	1050	1120	18	80- 120	780	540



MARTILLO
MARTELO **TG**

MEDIA

Carretera de Córdoba Km 114
130 Guadalcázar
Córdoba **ESPAÑA**

www.lopezgarrido.com