



TGV

5

1000 (rpm)

125 (Ø mm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
HARDOX® IN MY BODY

Mulcher für den Einsatz auf Gras, in Weinbergen, Grünflächen und für Schnittabfälle, mit einem maximalen Durchmesser von 12,5 cm.

Trincia per lavorare su erba, vigneti, spazi verdi e residui di potatura, con un diametro massimo di 12,5 cm.

Speziell entwickelt für Frontarbeiten an Traktoren mit Fronthydraulik, kann auch für Rückwärtsarbeiten verwendet werden.

- Chassis made with high - strength steel.
- Rotor diameter: 480 mm.
- 450mm hydraulic shifting.
- Rear levelling roller.
- Category II hitch.
- Hydraulic rear hood.
- Forged and hardened hammers with 27mm screw.
- 2 rows of bolt-on Hardox counter-blades.
- Side transmission by 5 XPB belts.
- Front protection.
- Height-adjustable skids.
- Gearbox with free-wheel 1"3/4 Z6 at 1000 rpm.
- Reinforced shaft transmission.
- Meets relevant safety standards.
- CE certification.

Progettata specificamente per lavori frontali su trattori con attacco anteriore, può essere utilizzata anche in lavori in retromarcia.

- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Diametro del rotore: 480 mm
- Spostamento laterale idraulico di 450 mm
- Rullo livellatore posteriore
- Attacco a tre punti categoria II
- Cofano posteriore idraulico
- Mazze forgiate e temprate con vite da 27 mm 2 file di contro-lame imbullonate in Hardox
- Trasmissione laterale con 5 cinghie XPB
- Protezione frontale
- Slitte regolabili in altezza
- Cambio con ruota libera 1"3/4 Z6 a 1000 giri/min
- Trasmissione ad albero rinforzata
- Conforme alle normative di sicurezza vigenti
- Certificazione CE

Technische Spezifikationen/ Caratteristiche tecniche

CODE	ARBEITS BREITE - LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	BREITE - LARGHEZZA (mm)	HÖHE - ALTEZZA (mm)	LÄNGE - LUNGHEZZA (mm)	SCHLEGEL - MARTELLI	LEISTUNG - POTENZA MIN-MAX (CV)	GEWICHT - PESO (kg)	U/min - GIRI/min
38224250001	1.600	1.900	1.100	1.200	12	60 - 140	1.109	1.000
38224250002	1.800	2.100	1.100	1.200	16	70 - 140	1.180	1.000
38224250003	2.000	2.300	1.100	1.200	18	80 - 140	1.220	1.000
38224250004	2.200	2.500	1.100	1.200	22	90 - 140	1.250	1.000
38224250005	2.400	2.700	1.100	1.200	22	100 - 140	1.300	1.000
38224250006	3.000	3.300	1.100	1.200	28	110 - 140	1.480	1.000

Zusatzausrüstung / Accessori

CODE	BESCHREIBUNG / DESCRIZIONE
040470076	Getriebe 540 rpm anstatt 1000 rpm / Scatola riduttore 540 invece che 1000 rpm
91468263	Ersatz von Schlegeln durch **TGV** Messer / Sostituzione martelli con lame **TGV**



SCHLEGEL MARTELLI **TP**

MEDIA

WEB



