



TK2

14 a 20 tn

5

220 - 350 (bar)

100 – 170 (l/min)

200 (Ø mm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL

HARDOX® IN MY BODY

Especial para trabajos forestales, hasta un diámetro de 20 cm.

Especial para trabalhos forestais, até um diâmetro de 20 cm.

Trituradora diseñada para retros mixtas y excavadoras de 14 a 20 tn.

- Bastidor construido en acero de alto límite elástico.
- Rotor de 450 mm de diámetro.
- Motor hidráulico fijo de pistones de 65 cc.
- Caudal de 100 – 170 l/min.
- Presión 220 - 350 Bares.
- Válvula de alivio y anti cavitación.
- Válvula control de flujo del sistema.
- Compuerta trasera hidráulica.
- Motor integrado en el interior de la máquina.
- Martillos fijos forjados y endurecidos.
- 2 líneas de contracuchillas atornilladas.
- Transmisión lateral por 5 correas XPB.
- Protección delantera.
- Patines anti desgaste.
- Protecciones según normativa.
- Certificación CE.

Triturador projetado para retros de 14 a 20 Tn.

- Máquina construída em aço Strenx/Hardox.
- Rotor de 450 mm de diâmetro.
- Motor hidráulico fixo de 65 cc.
- Caudal de 100 – 170 l/min.
- Presión 220 - 350 Bares.
- Válvula de alívio e anti-cavitação.
- Válvula de controle de fluxo do sistema.
- Portão traseiro hidráulico.
- Motor integrado na máquina.
- Martelos fixos forjados e temperados.
- 2 linhas de contramartelos aparafusados.
- Transmissão lateral por 5 correias XPB.
- Proteção frontal con correntes.
- Patins em hardox .
- Proteções de acordo com a CE.
- Certificado CE.

Características técnicas / Tabela técnica

CÓDIGO	ANCHO DE TRABAJO - LARGURA TRABALHO (mm)	ANCHO - LARGURA (mm)	ALTO - ALTO (mm)	LARGO - LONGO (mm)	MARTILLOS - CORRENTES	PESO (kg)	PRESIÓN bar	CAUDAL Min - max
38224270001	1.000	1.310	990	870	24	860	220 - 350	100 - 170
38224270002	1.250	1.560	990	870	30	1050	221 - 350	100 - 170
38224270003	1.500	1.810	990	870	36	1170	222 - 350	100 - 170

Opcional / Extra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / DESCRICÃO
3030030075	Enganche con tornillos / Engate com parafusos **TKB**
3030030078	Incremento cambio Motor Hidráulico fijo de pistones 80 cc / Mudança incremental Motor de pistão hidráulico fixo 80 cc **TKB**
3030030079	Incremento cambio Motor Hidráulico de cilindrada variable 60 – 110 cc / Mudança incremental Motor hidráulico de cilindrada variável 60 - 110 cc **TKB**
080470002	Uña de apoyo Ripper trituradora **TM** / Garra de suporte Ripper destroçadora **TM**



MARTILLO
MARTELO **TF**

MEDIA

WEB

Carretera de Córdoba Km 114
130 Guadalcázar
Córdoba **ESPAÑA**

www.lopezgarrido.com