MULCHER / TRINCIATRICI

pick up mulcher / trincie pick up





TOH

Patented system

6

1000 (rpm)

200 (Ø mm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL

HARDOX® IN MY BODY

Speziell entwickelt zum Zerkleinern von Schnittabfällen aus Weinbergen, Obstbäumen, Olivenbäumen usw., bis zu einem Durchmesser von 20 cm.

Progettato appositamente per triturare i residui di potatura di vigneti, alberi da frutto, olivi ecc., fino a un diametro di 20 cm.

Mulcher für Traktoren mit mittlerer und hoher Leistung.

- Chassis aus hochfestem Stahl
- Rotordurchmesser: 500 mm
- Reversibler Dreipunktanbau Kategorie II
- Hydraulischer Doppel-Pick-up-Feeder
- Schwimmender oberer Pick-up-Feeder
- Unabhängige Häckselkammer
- Feste Hämmer
- 2 Reihen Gegenschneiden, in Hardox verschraubt
- Seitlicher Antrieb durch 6 XPB-Riemen
- Verstellbare Hinterräder
- Höhenverstellbare Kufen
- Getriebe mit Freilauf 1"3/4 Z6 bei 1000 U/min
- Verstärkte Kardanwellentransmission
- Schutzvorrichtungen gemäß Vorschriften
- CE-Zertifizierung

Trincia per trattori di media e alta potenza.

- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Diametro rotore: 500 mm
- Attacco reversibile a tre punti categoria II
- Pick-up doppio idraulico
- Pick-up superiore flottante
- Camera di triturazione indipendente
- Martelli fissi
- 2 file di controlame imbullonate in Hardox
- Trasmissione laterale con 6 cinghie XPB
- Ruote posteriori regolabili
- Slitte regolabili in altezza
- Cambio con ruota libera 1"3/4 Z6 a 1000 giri/min
- Trasmissione cardanica rinforzata
- Protezioni conformi alle normative
- Certificazione CE

Technische Spezifikationen/ Caratteristiche tecniche

CODE	ARBEITS BREITE - LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	BREITE - LARGHEZZA (mm)	HÖHE - ALTEZZA (mm)	LÄNGE - LUNGHEZZA (mm)	SCHLEGEL - MARTELLI	LEISTUNG - POTENZA MIN-MAX (CV)	GEWICHT - PESO (kg)	U/min - GIRI/min
38224320001	2100	2520	1400	1440	30	110 - 200	1750	1000
38224320002	2400	2820	1400	1440	34	130 - 200	1890	1000



SCHLEGEL MARTELLO **TC**

MEDIA

WEB