



TOH

Sistema Patentado

6

1000 (rpm)

200 (Ø mm)

STRENX PERFORMANCE STEEL

HARDOX IN MY BODY

Trituradora diseñada para tractores de media potencia. Especial para trituración de restos de viña, frutales, olivo, etc..., hasta un diámetro de 20 cm.

Destroçador projetado para tratores de meia potencia. Especial para trituração de restos de vinha, oliveiras, pomares e cultivos, até um diâmetro de 20 cm.

Trituradora diseñada para tractores de media potencia.

- Bastidor construido en acero de alto limite elástico.
- Rotor de 500 mm de diámetro.
- Enganche Cat II.
- Alimentador doble Pick Up.
- Alimentación superior fluctuante.
- Cámara independiente de trituración.
- Martillos en Hardox fijos.
- 2 líneas de contracuchillas atornilladas en Hardox.
- Transmisión lateral por 6 correas XPB.
- Ruedas traseras regulables.
- Patines regulables en altura.
- Grupo con rueda libre 1"3/4 Z6 a 1000 rpm.
- Transmisión cardan reforzado.
- Protecciones según normativa.
- Certificación CE.

Destroçador projetado para tratores de meia potencia.

- Chasis fabricado em aço strenx/ hardox.
- Rotor de 500 mm de diâmetro.
- Engate Cat II.
- Alimentador duplo Pick Up.
- Alimentador superior flutuante.
- Cámara de trituração independiente.
- Martelos em hardox fixos.
- 2 linhas de cortamartelos aparafusados em Hardox.
- Transmissão lateral por 6 correias XPB.
- Rodas traseiras ajustáveis.
- Patins de altura ajustáveis.
- Caixa com roda libre 1"3/4 Z6 a 1000 rpm.
- Transmissão de cardam reforçada.
- Proteções de acordo com a CE.
- Certificado CE.

Características técnicas / Tabela técnica

CÓDIGO	ANCHO DE TRABAJO - LARGURA TRABALHO (mm)	ANCHO - LARGURA (mm)	ALTO - ALTO (mm)	LARGO - LONGO (mm)	MARTILLOS - CORRENTES	POTENCIA - POTÊNCIA MIN-MAX (CV)	PESO (kg)	R.P.M.
38224320001	2100	2520	1400	1440	30	110 - 200	1750	1000
38224320002	2400	2820	1400	1440	34	130 - 200	1890	1000



MARTILLO
MARTELO **TC**

MEDIA

WEB

Carretera de Córdoba Km 114
130 Guadalcázar
Córdoba **ESPAÑA**

www.lopezgarrido.com