



TPY

6

540
(rpm)

200
(Ø mm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
HARDOX® IN MY BODY

Speziell entwickelt für das Zerkleinern von Steinen bis zu einem Durchmesser von 20 cm.

Progettato specificamente per la frantumazione di pietre fino a un diametro di 20 cm.

Mulcher für Traktoren mit mittlerer und hoher Leistung.

- Chassis aus hochfestem Stahl
- Rotordurchmesser: 450 mm
- Kat. II Dreipunktaufhängung
- Hydraulische Heckklappe
- Feste Hartmetallhämmer (Tungsten)
- Gegenschneiden verschraubt aus Hardox 500
- Sieb an der Heckklappe
- Nivelliersystem für zerkleinertes Material
- 4 Reihen Frontschutzketten
- Seitliche Kraftübertragung mit 6 XPB-Riemen
- Höhenverstellbare Kufen
- Getriebe mit Freilauf 1“3/4 bei 540 U/min
- Verstärkte Zapfwellenübertragung
- Entspricht den relevanten Sicherheitsstandards
- CE-Zertifizierung

Trincia per trattori di media e alta potenza.

- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Diametro rotore: 450 mm
- Attacco a 3 punti Cat. II
- Sportello posteriore idraulico
- Martelli fissi in carburo di tungsteno
- Controlame imbullonate in Hardox 500
- Griglia sul portello posteriore
- Livellatore per materiale trinciato
- 4 file di catene anteriori di protezione
- Trasmissione laterale con 6 cinghie XPB
- Slitte regolabili in altezza
- Riduttore con ruota libera 1“3/4 a 540 giri/min
- Trasmissione cardanica rinforzata
- Conforme alle normative di sicurezza vigenti
- Certificazione CE

Technische Spezifikationen/ Caratteristiche tecniche

CODE	ARBEITS BREITE - LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	BREITE - LARGHEZZA (mm)	HÖHE - ALTEZZA (mm)	LÄNGE - LUNGHEZZA (mm)	SCHLEGEL - MARTELLI	LEISTUNG - POTENZA MIN-MAX (CV)	GEWICHT - PESO (kg)	U/min - GIRI/min
3822150001	1.000	1.340	1.435	1.200	24	70 - 140	920	540
3822150002	1.300	1.640	1.435	1.200	30	80 - 140	1.050	540
3822150003	1.600	1.940	1.435	1.200	36	90 - 140	1.175	540
3822150004	1.800	2.140	1.435	1.200	38	100 - 140	1.260	540



SCHLEGEL
MARTELLO **TY**

MEDIA

WEB