



TRA

10

540
(rpm)

50
(Ø mm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
HARDOX® IN MY BODY

Speziell entwickelt für den Einsatz auf verschiedenen Kulturen wie Mais, Zuckerrohr, Sonnenblumen, Getreide, Palmen, Weideflächen, Brachland usw. Bis zu einem Durchmesser von 5 cm.

Progettato appositamente per lavorare su diverse colture come mais, canna da zucchero, girasoli, cereali, palme, prati, terreni incolti ecc. Fino a un diametro di 5 cm.

Mulcher für Traktoren mit mittlerer Leistung.

- Chassis aus hochfestem Stahl
- Rotordurchmesser: 660 mm
- Hinterräder oder Nivellierwalze optional
- Dreipunktanbau Kategorie II
- Hintere Schutzhaube oder Verteiler
- Geschmiedete und gehärtete Schlegel mit 20 mm Schraube
- 2 Reihen verschraubte Gegenschneiden aus Hardox
- Doppelseitiger Antrieb mit 10 XPB-Riemen (5+5)
- Frontschutzketten
- Höhenverstellbare Kufen
- Getriebe mit Freilauf 1"3/4 bei 540 U/min
- Verstärkter Wellenantrieb
- Entspricht den geltenden Sicherheitsstandards
- CE-Zertifizierung

Trincia per trattori di media potenza.

- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Diametro del rotore: 660 mm
- Rullo livellatore o ruote posteriori opzionali
- Attacco a tre punti categoria II
- Cofano posteriore o diffusore
- Mazze forgiate e temprate con vite da 20 mm
- 2 file di controlame imbullonate in Hardox
- Trasmissione bilaterale con 10 cinghie XPB (5+5)
- Catene di protezione frontale
- Slitte regolabili in altezza
- Cambio con ruota libera 1"3/4 a 540 giri/min
- Trasmissione ad albero rinforzata
- Conforme alle normative di sicurezza vigenti
- Certificazione CE

Technische Spezifikationen/ Caratteristiche tecniche

CODE	ARBEITS BREITE - LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	BREITE - LARGHEZZA (mm)	HÖHE - ALTEZZA (mm)	LÄNGE - LUNGHEZZA (mm)	KLINGEN - LAME	LEISTUNG - POTENZA MIN-MAX (CV)	GEWICHT - PESO (kg)	U/min - GIRI/min
38224330001	3.200	3.580	980	2.200	82	100 - 140	2.160	540



KLINGEN
LAME **TA**

MEDIA

WEB