



TRA

10

540 (rpm)

50 (Ø mm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL
HARDOX® IN MY BODY

Specially designed for working on a variety of crops such as corn, sugar cane, sunflowers, cereal, palm trees, pasture renovations, uncultivated land, etc. Up to a diameter of 5 cm.

Idéal pour le broyage de talus enherbé et l'entretien des parcelles. Broie tous types de végétaux et restes de taille jusqu'à 5 cm de diamètre.

Mulcher designed for medium power tractors.

- Chassis made with high - strength steel.
- Rotor diameter: 660 mm.
- Rear wheels or levelling roller optional.
- Category II hitch.
- Rear hood or diffusers.
- Forged and hardened hammers with 20 mm screw.
- 2 rows of bolt-on Hardox counter-blades.
- Double-sided transmission by 10 XPB belts (5+5).
- Front protection chains.
- Height-adjustable skids.
- Gearbox with free-wheel 1"3/4 at 540 rpm.
- Reinforced shaft transmission.
- Meets relevant safety standards.
- CE certification.

Broyeur pour tracteur de moyenne puissance.

- Châssis construit en acier à haute limite d'élasticité.
- Rotor de 660 mm de diamètre.
- Option rouleau ou roues arrière.
- Attelage Cat II.
- Porte arrière ou épandeur
- Marteaux forgés et endurcies avec boulon de 20 mm.
- 2 rangées de contre-couteaux
- Double transmission latéral par 10 courroies XPB (5+5).
- Protection frontale pour chaines.
- Patins réglables en hauteur.
- Groupe avec roue libre 1" 3/4 et régime 540 rpm.
- Transmission par cardan renforcé.
- Protections suivant la législation.
- Certification CE.

Technical specifications / Caractéristiques techniques

CODE	WORKING WIDTH - LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	WIDTH - LARGEUR (mm)	HEIGHT - HAUTEUR (mm)	LENGTH - LONGUEUR (mm)	BLADE - LAME	POWER - PUISSANCE MIN-MAX (HP-CH)	WEIGHT - POIDS (kg)	RPM - TPM
38224330001	3.200	3.580	980	2.200	82	100 - 140	2.160	540



BLADE
LAME **TA**

MEDIA

WEB

Carretera de Córdoba Km 114
130 Guadalcázar
Córdoba **ESPAÑA**

www.lopezgarrido.com