MULCHER / TRINCIATRICI

pick up mulcher / trincie pick up





TSH

Patented system

5

540 (rpm)

150 (Ø mm)

STRENX PERFORMANCE STEEL

HARDOX IN MY BODY

Speziell entwickelt zum Zerkleinern von Schnittabfällen aus Weinbergen, Obstbäumen, Olivenbäumen usw., bis zu einem Durchmesser von 15 cm.

Progettato appositamente per triturare i residui di potatura di vigneti, alberi da frutto, olivi ecc., fino a un diametro di 15 cm.

Mulcher für Traktoren mit mittlerer und hoher Leistung.

- Chassis aus hochfestem Stahl
- Rotordurchmesser: 450 mm
- Reversibler Dreipunktanbau Kategorie II
- Hydraulischer Doppel-Pick-up-Feeder
- Schwimmender oberer Pick-up-Feeder
- Unabhängige Häckselkammer
- Feste Hardox-Hämmer
- 2 Reihen Gegenschneiden, in Hardox verschraubt
- Seitlicher Antrieb durch 5 XPB-Riemen
- Verstellbare Hinterräder
- Höhenverstellbare Kufen
- Getriebe mit Freilauf 1"3/4 Z6 bei 540 U/min
- Verstärkte Kardanwellentransmission
- Schutzvorrichtungen gemäß Vorschriften
- CE-Zertifizierung

Trincia per trattori di media e alta potenza.

- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- Diametro rotore: 450 mm
- Attacco reversibile a tre punti categoria II
- Pick-up doppio idraulico
- Pick-up superiore flottante
- Camera di triturazione indipendente
- Martelli fissi in Hardox
- 2 file di controlame imbullonate in Hardox
- Trasmissione laterale con 5 cinghie XPB
- Ruote posteriori regolabili
- Slitte regolabili in altezza
- Cambio con ruota libera 1"3/4 Z6 a 540 giri/min
- Trasmissione cardanica rinforzata
- Protezioni conformi alle normative
- Certificazione CE

Technische Spezifikationen/ Caratteristiche tecniche

CODE	ARBEITS BREITE - LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	BREITE - LARGHEZZA (mm)	HÖHE - ALTEZZA (mm)	LÄNGE - LUNGHEZZA (mm)	SCHLEGEL - MARTELLI	LEISTUNG - POTENZA MIN-MAX (CV)	GEWICHT - PESO (kg)	U/min - GIRI/min
3822040006	1.500	1.850	1.290	1.260	22	70 - 140	1.226	540
3822040005	1.800	2.150	1.290	1.260	26	80 - 140	1.366	540
3822040004	2.000	2.350	1.290	1.260	28	90 - 140	1.500	540



SCHLEGEL
MARTELLO **TC**

MEDIA

WEB