



TSH

Patented system

5

540 (rpm)

150 (Ø mm)

STRENX™ PERFORMANCE STEEL

HARDOX® IN MY BODY

Specially designed for crushing pruning waste from vineyards, fruit trees, olive trees, etc., up to a diameter of 15 cm.

Spécialement conçu pour broyer les restes de vignes, d'arbres fruitiers, d'oliviers, etc..., jusqu'à un diamètre de 15 cm.

Mulcher designed for medium and high power tractors.

- Chassis made with high - strength steel.
- 450 mm: diameter rotor.
- Reversible Cat II hitch.
- Hydraulic double Pick Up feeder.
- Floating upper pick up feeder
- Independent crushing chamber.
- Fixed Hardox hammers.
- 2 lines of counter knives bolted in Hardox.
- Side transmission by 5 XPB belts.
- Adjustable rear wheels.
- Height adjustable skids.
- Gearbox with free-wheel 1"3/4 Z6 at 540 rpm.
- Reinforced cardan shaft transmission.
- Protections according to regulations.
- CE certified.

Broyeur conçu pour des tracteurs de moyenne puissance.

- Chassis en acier à haute limite élastique.
- Rotor de 450 mm de diamètre.
- Attelage Cat II.
- Double alimentation Pick Up.
- Alimentation supérieure fluctuante.
- Chambre de broyage indépendante.
- Marteaux fixes en Hardox.
- 2 lignes de contre-couteaux boulonnés en Hardox.
- Transmission latérale par 5 courroies XPB.
- Roues arrière réglables.
- Patins réglables en hauteur.
- Roue libre 1"3/4 Z6 à 540 tr/min.
- Transmission par cardan renforcé.
- Protections conformes à la réglementation.
- Certificat CE.

Technical specifications / Caractéristiques techniques

CODE	WORKING WIDTH - LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	WIDTH - LARGEUR (mm)	HEIGHT - HAUTEUR (mm)	LENGTH - LONGUEUR (mm)	HAMMERS - MARTEAUX	POWER - PUISSANCE MIN-MAX (HP-CH)	WEIGHT - POIDS (kg)	RPM - TPM
3822040006	1500	1850	1290	1260	22	70 - 140	1226	540
3822040005	1800	2150	1290	1260	26	80 - 140	1366	540
3822040004	2000	2350	1290	1260	28	90 - 140	1500	540



HAMMERS
MARTEAUX **TC**

MEDIA

WEB

Carretera de Córdoba Km 114
130 Guadalcázar
Córdoba **ESPAÑA**

www.lopezgarrido.com