



TSH

Sistema Patentado

5

540 (rpm)

150 (Ø mm)

STRENX PERFORMANCE STEEL
HARDOX IN MY BODY

Especial para trituración de restos de viña, frutales, olivo, etc., hasta un diámetro de 15 cm.

Especial para trituração de restos de vinha, oliveiras, pomares e cultivos, até um diâmetro de 15 cm.

Trituradora diseñada para tractores de media potencia.

- Bastidor construido en acero de alto limite elástico.
- Rotor de 450 mm de diámetro.
- Enganche Cat II.
- Alimentador doble Pick Up.
- Alimentación superior fluctuante.
- Cámara independiente de trituración.
- Martillos en Hardox fijos.
- 2 líneas de contracuchillas atornilladas en Hardox.
- Transmisión lateral por 5 correas XPB.
- Ruedas traseras regulables.
- Patines regulables en altura.
- Grupo con rueda libre 1"3/4 Z6 a 540 rpm.
- Transmisión cardan reforzado.
- Protecciones según normativa.
- Certificación CE.

Destroçador projetado para tratores de meia potencia.

- Chasis fabricado em aço Strenx/Hardox.
- Rotor de 450 mm de diâmetro.
- Engate Cat II.
- Alimentador duplo Pick Up.
- Alimentador superior flutuante.
- Cámara de trituração independiente.
- Martelos em Hardox fixos.
- 2 linhas de cortamartelos aparafusados em Hardox.
- Transmissão lateral por 5 correias XPB.
- Rodas traseiras ajustáveis.
- Patins de altura ajustáveis.
- Caixa com roda libre 1"3/4 Z6 a 540 rpm.
- Transmissão de cardam reforçada.
- Proteções de acordo com a CE.
- Certificado CE.

+180 - 150 TSH

Características técnicas / Tabela técnica

CÓDIGO	ANCHO DE TRABAJO - LARGURA TRABALHO (mm)	ANCHO - LARGURA (mm)	ALTO - ALTO (mm)	LARGO - LONGO (mm)	MARTILLOS - CORRENTES	POTENCIA - POTÊNCIA MIN-MAX (CV)	PESO (kg)	R.P.M.
3822040006	1.500	1.850	1.290	1.260	22	70 - 140	1.226	540
3822040005	1.800	2.150	1.290	1.260	26	80 - 140	1.366	540
3822040004	2.000	2.350	1.290	1.260	28	90 - 140	1.500	540



MARTILLO
MARTELO **TC**

MEDIA

WEB

Carretera de Córdoba Km 114
130 Guadalcázar
Córdoba **ESPAÑA**

www.lopezgarrido.com