



LÓPEZ GARRIDO

AGRICULTURAL MACHINERY

MULCHERS / BROyeurs
feeder / hors sol



TOIH



Patented
system



6



1000
(rpm)



200
(Ø mm)

STRENX™
PERFORMANCE STEEL
HARDOX®
IN MY BODY



Specially designed for crushing pruning waste from vineyards, fruit trees, olive trees, etc., up to a diameter of 20 cm.



Spécialement conçu pour broyer les restes de vignes, d'arbres fruitiers, d'oliviers, etc., jusqu'à un diamètre de 20 cm.

Mulcher designed for medium and high power tractors.

- Chassis made with high - strength steel.
- 500 mm: diameter rotor.
- Reversible Cat II hitch.
- Hydraulic double Pick Up feeder.
- Floating upper pick up feeder
- Independent crushing chamber.
- Fixed hammers.
- 2 lines of counter knives bolted in Hardox.
- Side transmission by 6 XPB belts.
- Adjustable rear wheels.
- Height adjustable skids.
- Gearbox with free-wheel 1"3/4 Z6 at 1000 rpm.
- Reinforced cardan shaft transmission.
- Protections according to regulations.
- CE certified.

Broyeur conçu pour des tracteurs de moyenne puissance.

- Chassis en acier à haute limite élastique.
- Rotor de 500 mm de diamètre.
- Attelage Cat II.
- Double alimentation Pick Up.
- Alimentation supérieure fluctuante.
- Chambre de broyage indépendante.
- Marteaux fixes en Hardox.
- 2 lignes de contre-couteaux boulonnés en Hardox.
- Transmission latérale par 6 courroies XPB.
- Roues arrière réglables.
- Patins réglables en hauteur.
- Roue libre 1"3/4 Z6 à 1000 tr/min.
- Transmission par cardan renforcé.
- Protections conformes à la réglementation.
- Certificat CE.

Technical specifications / Caractéristiques techniques

								
CODE	WORKING WIDTH - LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	WIDTH - LARGEUR (mm)	HEIGHT - HAUTEUR (mm)	LENGTH - LONGUEUR (mm)	HAMMERS - MARTEAUX	POWER - PUISSANCE MIN-MAX (HP-CH)	WEIGHT - POIDS (kg)	RPM - TPM
38224320001	2100	2520	1400	1440	30	110 - 200	1750	1000
38224320002	2400	2820	1400	1440	34	130 - 200	1890	1000



HAMMERS
MARTEAUX **TC**

MEDIA



WEB

