



LÓPEZ GARRIDO

AGRICULTURAL MACHINERY

TRITURADORAS / DESTROÇADORES
alimentadas / alimentadas



Sistema
Patentado



5



540
(rpm)



150
(Ø mm)

STRENX™
PERFORMANCE STEEL
HARDOX®
IN MY BODY



Especial para trituración de restos de viña, frutales, olivo, etc., hasta un diámetro de 15 cm.



Especial para trituração de restos de vinha, oliveiras, pomares e cultivos, até um diâmetro de 15 cm.

Trituradora diseñada para tractores de media potencia.

- Bastidor construido en acero de alto limite elástico.
- Rotor de 450 mm de diámetro.
- Enganche Cat II.
- Alimentador doble Pick Up.
- Alimentación superior fluctuante.
- Cámara independiente de trituración.
- Martillos en Hardox fijos.
- 2 líneas de contracuchillas atornilladas en Hardox.
- Transmisión lateral por 5 correas XPB.
- Ruedas traseras regulables.
- Patines regulables en altura.
- Grupo con rueda libre 1"3/4 Z6 a 540 rpm.
- Transmisión cardan reforzado.
- Protecciones según normativa.
- Certificación CE.

Destroçador projetado para tratores de meia potencia.

- Chasis fabricado em aço Strenx/Hardox.
- Rotor de 450 mm de diâmetro.
- Engate Cat II.
- Alimentador duplo Pick Up.
- Alimentador superior flutuante.
- Câmara de trituração independente.
- Martelos em Hardox fixos.
- 2 linhas de cortamartelos aparafusados em Hardox.
- Transmissão lateral por 5 correias XPB.
- Rodas traseiras ajustáveis.
- Patins de altura ajustáveis.
- Caixa com roda livre 1"3/4 Z6 a 540 rpm.
- Transmissão de cardam reforçada.
- Proteções de acordo com a CE.
- Certificado CE.

Características técnicas / Tabela técnica

CÓDIGO	ANCHO DE TRABAJO - LARGURA TRABALHO (mm)	ANCHO - LARGURA (mm)	ALTO - ALTO (mm)	LARGO - LONGO (mm)	MARTILLOS - CORRENTES	POTENCIA - POTÊNCIA MIN-MAX (CV)	PESO (kg)	R.P.M.
3822040006	1.500	1.850	1.290	1.260	54	80 - 140	1.339	540
3822040005	1.800	2.150	1.290	1.260	66	90 - 140	1.479	540
3822040004	2.000	2.350	1.290	1.260	72	100 - 140	1.613	540



MARTILLO TC
MARTELO

MEDIA

