



LÓPEZ GARRIDO

AGRICULTURAL MACHINERY

MOWERS / GYROBROYEURS
all-purpose / multi-usages



12



540
(rpm)

STRENX™
PERFORMANCE STEEL
HARDOX®
IN MY BODY



Specially designed for greenhouse work: shredding, separating, and extracting twine and raffia.



Spécialement conçu pour les travaux en serre : déchiquetage, séparation et extraction de ficelle et de raphia.

Mowers designed for low and medium power tractors.

- Bastidor construido en acero de alto límite elástico.
- Rotor especial con cuchillas hardox 500
- Enganche Cat I y II.
- Protección delantera y trasera por cadenas.
- Patines regulables en altura.
- Tapa superior cambio Cuchillas.
- Grupo con rueda libre 1"3/8 a 540 rpm.
- Transmisión cardan reforzado.
- Protecciones según normativa.
- Certificación CE.

Gyrobroyeur pour tracteur de petit et moyenne puissance.

- Structure en acier suédois à haute limite d'élasticité.
- Rotor spécial équipé avec lames HARDOX 500.
- Attelage CAT I et II.
- Protections avant et arrière avec chaînes.
- Patins réglables en hauteur.
- Couvercle supérieur pour le changement des lames.
- Groupe 1"3/8 et régime 540 rpm.
- Cardan renforcé.
- Autocollants de sécurité.
- Certification CE.

Technical specifications / Caractéristiques techniques

								
CODE	WORKING WIDTH - LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	WIDTH - LARGEUR (mm)	HEIGHT - HAUTEUR (mm)	LENGTH - LONGUEUR (mm)	BLADE - LAME	POWER - PUISSANCE MIN-MAX (HP-CH)	WEIGHT - POIDS (kg)	RPM - TPM
2308030008	1150	1250	950	1350	12	35 - 100	480	540

