



LÓPEZ GARRIDO

AGRICULTURAL MACHINERY

TRITURADORAS / DESTROÇADORES
piedras / pedras



TPZ



6+6



1000
(rpm)



200
(Ø mm)

STRENX™
PERFORMANCE STEEL
HARDOX®
IN MY BODY



Especial para trituración de piedra de hasta 20 cm de diámetro.



Especial para tritar pedras de até 20 cm de diâmetro.

Triturador diseñado para tractores de media y alta potencia.

- Bastidor construido en acero de alto limite elástico.
- Rotor de 450 mm de diámetro.
- Enganche Cat II.
- Puerta trasera hidráulica.
- Martillos de Tungsteno fijos.
- Contracuchillas ajustables atornilladas en Hardox 500.
- Criba en portón trasero para dosificación de material.
- Nivelador del material triturado.
- Cuatro líneas de cadenas anti proyecciones.
- Transmisión mediante 6 + 6 correas XPB.
- Patines regulables en altura.
- Grupo con rueda libre de 1"3/4 a 1000 rpm.
- Transmisión cardan reforzado.
- Protecciones según normativa.
- Certificación CE.

Triturador projetado para tratores de média e alta potência.

- Máquina construída em aço Strenx/ Hardox.
- Rotor com 450 mm de diâmetro.
- Engate Cat II.
- Porta traseira hidráulica.
- Martelos de Tungsteno fixos.
- Contramartelos ajustáveis parafusadas em Hardox 500.
- Porta traseira com contramartelos para dosagem de material.
- Nivelador de material triturado.
- Quatro linhas de correntes anti-projeção.
- Transmissão com 6 + 6 correias XPB.
- Patins de altura ajustáveis.
- Caixa com roda livre de 1"3/4 a 1000 rpm.
- Transmissão de cardan reforçada.
- Proteções de acordo com a CE.
- Cetificado CE.

Características técnicas / Tabela técnica

CÓDIGO	ANCHO DE TRABAJO - LARGURA TRABALHO (mm)	ANCHO - LARGURA (mm)	ALTO - ALTO (mm)	LARGO - LONGO (mm)	MARTILLOS - CORRENTES	POTENCIA - POTÊNCIA MIN-MAX (CV)	PESO (kg)	R.P.M.
3822150005	2.000	2.450	1.435	1.200	44	120 - 160	1.600	1.000
3822150006	2.200	2.650	1.435	1.200	48	140 - 160	1.780	1.000



MARTILLO
MARTELO **TY**

MEDIA



WEB

